

urumix.com.uy



urumix[®]
TECNOLOGÍA EN MORTEROS



LIGAGEL Plus

Promotor de adherencia para morteros

Usos recomendados: Promotor de adherencia para revocos nuevos sobre viejos - Puente de adherencia para la aplicación de todo tipo de morteros (cerámicos, o la col o a base de yeso (revocos, carpeta y contrapiso) - Impermeación previa para revocos de caloriforos sobre superficies de hormigón.

Modo de aplicación: Eliminar todas las partes flojas o residuos de la superficie donde se desea aplicar el producto. Verificar que la superficie no contenga manchas o derrames de grasas o aceites. Diluir 1 parte de LIGAGEL PLUS en una parte agua limpia revolver hasta lograr una mezcla homogénea, agregar cemento Portland a la mezcla (preferencia de 450 a 500 gramos de cemento por litro de mezcla), batiendo preferentemente con batidor de baja revoluciones hasta eliminar los grumos, aplicar con una brocha sobre la superficie y comenzar la colocación del mortero apenas la superficie pierda el brillo. Se recomienda preparar solo la mezcla que se utilizará durante el día y mezclar siempre antes de usar. No es recomendable dejar secando de la superficie con LIGAGEL PLUS aplicado por períodos mayores a 4 horas sin aplicar el mortero de terminación. No aplicar sobre superficies metálicas. No aplicar con temperaturas mayores a 30 grados centígrados.

Rendimiento: Entre 3 y 5 m² por litro de mezcla (LIGAGEL PLUS + AGUA + CEMENTO) dependiendo de la absorción del sustrato donde se aplica.

Validez del producto: Doce meses desde la fecha de fabricación.

Fabrica y Respaldar:
Hormosales Uruguay S.A.
Paseo Itaipu N. 44400149 07200
CP 11300 - Canelones, Uruguay
Teléfono: 0980 2286007

20 Lts
Hormosales Uruguay S.A.

urumix.com.uy

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA MORTEROS

LIGAGEL Plus





urumix[®]
TECNOLOGÍA EN MORTEROS

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA MORTEROS

LIGAGEL Plus

Promotor de adherencia para revoque nuevos sobre viejos.

Puente de adherencia para la aplicación de todo tipo de morteros cementicios.

Imprimación previa para revoques de cielorrasos sobre superficies de hormigón.

USOS RECOMENDADOS

Promotor de adherencia para revoques nuevos sobre viejos. Puente de adherencia para la aplicación de todo tipo de morteros cementicios, a la cal o a base de yeso (revoques, carpetas y contrapisos). Imprimación previa para revoques de cielorrasos sobre superficies de hormigón.

MODO DE APLICACIÓN

Eliminar todas las partes flojas o residuos de la superficie donde se desee aplicar el producto. Verificar que la superficie no contenga manchas o derrames de grasas o aceites. Diluir 1 parte de **LIGAGEL PLUS** en una parte de agua limpia revolver hasta lograr una mezcla homogénea, agregar cemento Portland a la mezcla, (referencia de 400 a 500 gramos de cemento por litro de mezcla), batir preferentemente con batidor de bajas revoluciones hasta eliminar los grumos, aplicar con una brocha sobre la superficie y comenzar la colocación del mortero apenas la superficie pierda el brillo.

Se recomienda preparar solo la mezcla que se utilice durante el día y mezclar siempre antes de usar. No es recomendable dejar sectores de la superficie con **LIGAGEL PLUS** aplicado por períodos mayores a 4 horas sin aplicar el mortero de terminación. No aplicar sobre superficies metálicas. No aplicar con temperaturas mayores a 30 grados centígrados.

RENDIMIENTO

Entre 3 y 5 m² por litro de mezcla (**LIGAGEL PLUS + AGUA + CEMENTO**) dependiendo de la absorción del sustrato donde se aplique.

