



**urumix**<sup>®</sup>  
TECNOLOGÍA EN MORTEROS

MEZCLA DE ASIENTO DE TICHOS Y BLOQUES

# fácil **BLOCK**

HOJA DE SEGURIDAD

## 1- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial: masa polimérica adhesiva  
**FACIL BLOCK**

Uso previsto del preparado: asentamiento de muros de bloques de hormigón, ladrillos macizos y ladrillos huecos de cerámica (tichos)

## 2- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

En condiciones normales de uso no causa ningún perjuicio para la salud. En caso largas exposiciones podría llegar a irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias.

## 3- PRECAUCIONES PERSONALES.

- Evitar todo contacto con los ojos y la piel.
- Usar gafas con protección lateral, ropa de trabajo adecuada y guantes de látex.

## 4- PRIMEROS AUXILIOS.

Instrucciones generales:

- En caso de contacto con la piel:  
Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
- En caso de contacto con los ojos:  
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar a un médico.
- En caso de ingestión:  
No inducir al vómito. Beber mucha agua y conseguir urgente atención médica.

## 5- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Precauciones para manipulación segura:  
Disponer de una buena ventilación.  
Evitar el contacto directo del producto con la piel y las mucosas.

-Condiciones de almacenamiento seguro:  
Lugares secos, protegidos de la humedad.

-Métodos y material de contención y limpieza:  
Recoger con medios mecánicos.  
Después de fraguado, el producto puede ser evacuado como deshecho de obra.

## 6- OTRAS INFORMACIONES.

La información de esta ficha de seguridad de producto, esta basado en nuestro conocimientos. Las condiciones de trabajo de los usuarios estan fuera de nuestro conocimiento y control. Es responsabilidad del usuario del producto asegurarse que éste es adecuado para la aplicación prevista y que se emplea en la forma adecuada.

La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una guía de las exigencias de seguridad del producto y no hay que considerarlo como garantía de sus propiedades.

## 7- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

Producto no inflamable.  
El hidróxido cálcico se descompone a 580°C dando óxido de calcio y agua. El óxido de calcio no es inflamable, pero genera calor en contacto con el agua y los ácidos.  
El producto no limita, en caso de incendio, el uso de agentes de extinción.

[urumix.com.uy](http://urumix.com.uy)

Fabrica y respalda: **Premezclados Uruguay S.A.**  
Oficina Comercial - Planta Industrial  
Telefax: (+598) 2288 2001