



**urumix**<sup>®</sup>  
TECNOLOGÍA EN MORTEROS

## MORTERO DE TOMA PARA ASENTAR BLOQUES Y LADRILLOS **PEGA BLOCK**



### 1- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial: Mortero de toma para asentar bloques y ladrillos **PEGA BLOCK**

Uso previsto del preparado: Mortero premezclado en seco para asentar bloques de hormigón o ladrillos pronto para usar.

### 2- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

En condiciones normales de uso no causa ningún perjuicio para la salud. En caso largas exposiciones podría llegar a irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias.

### 3- PRECAUCIONES PERSONALES.

- Evitar la formación de polvo.
- Evitar todo contacto con los ojos y la piel.
- Evitar respirar el polvo.
- Usar gafas con protección lateral, mascarillas anti-polvo en lugares poco ventilados, ropa de trabajo adecuada y guantes de látex.

### 4- PRIMEROS AUXILIOS.

Instrucciones generales:

-En caso de inhalación del producto:

Suministrar aire fresco; eventualmente hacer respiración artificial, calor. Si los trastornos persisten, consultar al médico.

-En caso de contacto con la piel:

Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.

-En caso de contacto con los ojos:

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar a un médico.

-En caso de ingestión:

No inducir al vómito. Beber mucha agua y conseguir urgente atención médica.

### 5- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Precauciones para manipulación segura:  
Evitar la formación y acumulación de polvo.  
Disponer de una buena ventilación.  
Evitar el contacto directo del producto con la piel y las mucosas.
- Condiciones de almacenamiento seguro:  
Lugares secos, protegidos de la humedad.
- Métodos y material de contención y limpieza:  
Recoger con medios mecánicos. No limpiar el producto barriendo ni soplando.  
Después de fraguado, el producto puede ser evacuado como deshecho de obra.

### 6- OTRAS INFORMACIONES.

La información de esta ficha de seguridad de producto, esta basado en nuestro conocimientos. Las condiciones de trabajo de los usuarios estan fuera de nuestro conocimiento y control.

Es responsabilidad del usuario del producto asegurarse que éste es adecuado para la aplicación prevista y que se emplea en la forma adecuada.

La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una guía de las exigencias de seguridad del producto y no hay que considerarlo como garantía de sus propiedades.

### 7- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

Producto no inflamable.

El hidróxido cálcico se descompone a 580°C dando óxido de calcio y agua. El óxido de calcio no es inflamable, pero genera calor en contacto con el agua y los ácidos.

El producto no limita, en caso de incendio, el uso de agentes de extinción.

[urumix.com.uy](http://urumix.com.uy)

Fabrica y respalda: **Premezclados Uruguay S.A.**

Oficina Comercial - Telefax: (+598) 2600 4747\*

Planta Industrial - Telefax: (+598) 2288 2001